

UVインキ用アンカーコート剤

## LAM アンカーコート剤 NT



LAM アンカーコート剤 NT は、処理 OPP、処理 PET、合成紙などへ UV インキを印刷するためのアンカーコート剤です。

ご使用になる原反、UV インキによりカスタマイズいたします。

主体樹脂	ポリウレタン樹脂
不揮発分	用途によります。
希釈溶剤	用途によります。
標準塗布量	1 ± 0.2 g/m <sup>2</sup> (用途によります)

### ■ 特長

- 上刷りの UV インキとの密着性がよい。
- ノントルエン

### ■ 適用原反

- 処理 OPP
- 処理 PET
- 合成紙
- 他（ご相談ください）

### ■ 注意事項

- 原反、UVインキによって密着性が異なりますので事前にお問い合わせ下さい。  
また、条件を御提示頂ければ随時確認試験を行います。
- 不明な点などございましたら、弊社技術部にご連絡ください。

【技術本部 研究第 5 グループ 049-258-3659】

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。