

飲料缶、エアゾール缶外面用艶ニス

## AX-10 シリーズ

飲料缶、エアゾール缶外面用として開発したアクリルタイプの艶ニスです。光沢、ウェット適性が良く、良好な印刷効果が得られます。また、表面硬度が高いため耐傷付き性に優れています。

### ■ 特長

- 光沢、ウェット適性に優れています。
- 表面硬度が高く、耐傷付き性に優れます。
- 耐レトルト性が良好です。

### ■ 適用素材

ブリキ板、TFS板、TNS板等の新素材

### ■ 使用方法

希釈溶剤 : No.200溶剤をご使用下さい。

塗装粘度 : 通常そのままご使用いただけますが、塗装条件(塗装速度、液温)により粘度調整を行なって下さい。

標準塗膜量 : 70±10mg/100cm<sup>2</sup>

焼付条件 : 180℃×10分

### ■ 注意事項

- 充分攪拌して使用し、他の塗料が混入しないように注意して下さい。
- 艶ニス先行塗装には適しません。
- 冬期液温が低い時(10℃以下)は、ご使用前に10℃以上に暖めて攪拌し、ペイントヒーターを通して塗装されることをお勧めします。
- 蛍光染料は含まれておりません。

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。