

使いやすさと色の多様性を追求した中間色インキ

ベストワン GIGA

「ベストワン GIGA」は『使い易さ』を徹底追及した中間色インキです。
上質紙からアート紙、そしてコートボールまで多岐に使用できます。

■ ベストワン GIGA の特徴

1. 幅広い水幅適性を備えており、各種給水装置に適合します。
2. 薄紙から板紙まで幅広い紙幅適性を備えています。
3. 使用頻度の高い基準色36色に、白、メジウム、グロスメジウムが用意されています。
色調は「見本帳: BEST ONE COLOR SAMPLE GUIDE」を参照願います。

■ ベストワンGIGA 使用上の注意

1. 各種耐性については耐性表を御参照下さい。耐性試験結果は、当社基準による評価となっており、条件により変わりますので予め確認の上、ご使用下さい。
2. 印刷物の用途や後加工の種類により、求められる耐性を確認して、適切なインキを選択して使用して下さい。特に、淡色や混合インキの場合は、耐性が2~3段階弱くなりますので注意して下さい。
3. 屋外掲示のポスターの場合は、耐候性を確認してインキを選択使用して下さい。
4. 一般的な条件下では無調整でご使用いただけますが、紙質や印刷条件に応じてインキを調整される場合は、粘度調整剤の「ベストワンコンテックス」は2~5%、乾燥促進剤の「Gドライヤー」は1~3%、「ペトロドライヤーNEW」は2~5%の範囲で添加して下さい。

★NLマーク: 印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。

★植物油インキマーク: 印刷インキ工業連合会が制定した「植物油インキマーク」使用許諾を得ています。

★エコマーク: (財)日本環境協会のエコマーク商品の認定を得ています。



有機溶剤成分含有率	1%未満
石油系溶剤	30%以下
VOC成分	1%未満

エコマーク認定番号
第03102068号

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。