

UV補助剤

UV DG レジウサー

『UV DG レジウサー』は、一般UVインキのほか、特殊UVインキやUVハイブリッドインキなどほとんどすべてのUVインキに対応したUVインキ用希釈剤です。

■ 特 徴

- ▶ 希釈効率が高く、少量添加でインキのタック値を下げたい場合に効果的です。(インキに2%添加することでタック値を1前後下げることが可能です。)
- ▶ 添加することで、インキのフローが良好となります。
- ▶ インキの見かけを軟らかくすることが可能です。
- ▶ オフセット印刷、凸版印刷双方に使用可能です。
- ▶ UVインキの密着性に影響を与えません。
- ▶ ほとんどすべてのUVインキ(当社製品)に使用することができます。

■ 使用上の注意

- ▶ UVインキに混合する際は、インキヘラなどで十分に攪拌してください。
- ▶ 『UV DG レジウサー』には光反応開始剤は入っておりません。インキに多量に混入すると、インキの硬化性に影響を及ぼすことがあります。混入量は5%を上限としてください。
密着性を要する品目に過剰に混入すると、密着性低下の原因になりますので、事前確認をお願いします。
- ▶ 過剰に添加すると、オフセット印刷では地汚れの原因となることがあります。
- ▶ 『UV SD』などの一部のUVインキには使用できない場合があります。詳しくは個別パンフレットにてご確認いただくか、弊社担当営業までご相談願います。
- ▶ バイオマスタイプ、植物油タイプへ添加する際は3%以下の範囲でご使用下さい。



印刷インキ工業会

2022/02/10 No.W-1

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。