

UVニス

## UV NY D OPニス

『UV NY D OPニス』は、樹脂凸版、ドライオフセット印刷機用ハイグロス紫外線硬化型OPニスです。主にコート紙系や易接着ホイル紙系のラベル用紙に利用されています。

## ■ 特 徴

- ▶ レベリングが良く、光沢に優れる。
- ▶ UV硬化性に優れる。
- ▶ 黄変が少ない。
- ▶ 耐摩擦性、耐光性、耐溶剤性が良好である。
- ▶ 箔押し、糊付け適性に優れる。

## ■ 性 状

外 観： 淡黄色透明液体

粘 度： 1300～1700mPa・s(E型粘度計30℃)

## ■ 使用方法

下地インキはUVインキをご使用ください。OPニスはインキ壺より供給します。版は樹脂凸版を使用するか、全面ベタで印刷してください。

## ■ 使用上の注意

- ▶ 油性インキ上のUVニスとしては使用できません。
- ▶ 箔押し・糊付けを考慮したタイプですが、事前確認に付きましては必ず実施するように願います。その他の適性についても必ず確認してください。
- ▶ このUVニスは粘度が低いために浸透性の高い(セット乾燥の速い)キャストコートなどの印刷用紙をご使用になる場合や、低速印刷の場合など、印刷条件によっては白紙に直に印刷された部分のUVニスが原反に吸収されてしまうために光沢不良や硬化不良などのトラブルが発生することがあります。この際には目止めとしてUVメジウムなどを先刷りしてください。
- ▶ メタルホイル紙、各種フィルム原反等の非吸収紙に印刷する場合には、密着性を確認してください。場合によっては、コロナ放電処理等の前処理を行ってください。
- ▶ インキ壺の形状によっては壺ダレすることがありますので注意願います。



印刷インキ工業会

2022/02/09 No.W-1

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。