

UVインキ

UV No.3 シルバー

『UV No.3 シルバー』は、落ち着いた光輝性を持つ汎用紫外線硬化型シルバーインキです。

■ 特徴

- ▶ 光輝性(発色)が良い。
- ▶ 耐摩擦性・耐スクラッチ性が良好である。
- ▶ UV硬化性、印刷適性が良好である。
- ▶ 下地 UV インキ上へのトラッピングに優れる。
- ▶ 経時による光輝性低下が少ない。

■ 使用上の注意

- ▶ 一般的な商業印刷や紙器等にご使用いただけますが、色インキに比較して耐摩擦性が弱い傾向にあります。耐摩擦性が要求される場合には、OP ニス等によってシルバー面を保護して下さい。
- ▶ 下地に UV インキが印刷されている場合、光輝性が良くなります。
- ▶ 上質紙への印刷には十分な発色が得られない場合があります。この場合、メジウムなどで下塗り印刷をしてください。
- ▶ 非吸収紙に対する密着性につきましては、必ず事前に確認試験を実施してください。
- ▶ メタリックインキの場合、インキの保管の際は冷蔵庫保管(10℃以下)するようにお願い致します。
- ▶ 経時による光輝性低下やゲル化しにくいよう設計上考慮しておりますが、長期間保管された UV シルバーインキは製造時よりも光輝性が劣りますので、できるだけ早めにご使用いただくようお願い致します。
- ▶ 『UV カートン』、『UV 161』の特色インキとしてもご使用いただけますが、色インキと混合することによって保存安定性が低下いたしますので、メタリックインキを混合したインキは保存せず使い切るようにしてください。
- ▶ 本製品を御使用の際には、事前に安全データシート(SDS)を良くお読みください。



印刷インキ工業会

2022/2/18 No.W-3

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。