

UVインキ

UV VP BM シリーズ

『UV VP BM』は、インキ中に再生可能資源由来の成分(バイオマス)を配合した紫外線硬化型のフィルム用インキであり、一般社団法人 日本有機資源協会(JORA)より認証を受けた製品です。地球環境に配慮したインキ設計となっており、バイオマスマーク対応製品となっています。このインキを使用した印刷物に認証マークを入れることが可能で、消費者への訴求効果が期待されます。『UV VP S』と同等の物性を有しております。

■ 特徴

- ▶ 機上安定性に優れ、印刷適性が良好です。
- ▶ PET・PE・PPフィルムやメタルホイル紙等の非吸収基材への着肉性・密着性が良好です。
- ▶ オフセットおよび凸版両方の印刷方式に対応しています。
- ▶ バイオマスマーク認証取得済み。

(登録番号 210298、マーク表示バイオマス度 10%)

■ 使用上の注意

- ▶ 特練インキを作製する場合、『UV VP BM』以外のインキと混合すると、バイオマス成分含有量が減少し、“バイオマスマーク”対象外となります。
- ▶ 『UV DG レジウサー』および『NO.2 UV コンテックス』は3%以下の範囲でご使用下さい。範囲を超える、軟調なインキが必要な場合は別途ご相談ください。
- ▶ 非吸収原反へ印刷した印刷物が屋外もしくは水(結露を含む)のかかる環境に置かれた場合、接着力が低下して爪などによって簡単に剥がれることがありますので、ご確認願います。
- ▶ インキ盛り過ぎやランプの劣化により、硬化不良・密着不良が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- ▶ 目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い流し、眼科医の手当を受けて下さい。皮膚に付着した場合には、汚染された衣服や靴等の汚れを落としたのち、付着部または接触部を石鹼水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流して下さい。もし皮膚に炎症やかゆみを生じた場合は、直ちに医師の手当を受けて下さい。

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。

- ▶ インキ取り扱い時、火気に注意し、作業場は喚起を十分に行い、紫外線や直射日光を避けて取り扱ってください。吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れたりしないように適切な保護具を着用願います。作業衣等に付着した場合は、直ちにその汚れを落とし着替えて、汚れ部分が長時間接触することを避けてください。取り扱い後は手洗いとうがいを十分に行ってください。
- ▶ 本製品を御使用の際には、事前に安全データシート(SDS)をよくお読みください。



2022/02/10 No.W-1

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。