

補助剤

## ペトロドライヤーEF

インキと速やかに混ぜられ、特有の臭いが少なく乾燥促進効果に優れた補助剤です。

### ■ペトロドライヤーEFの特徴及び使用上の注意

1. ペトロドライヤーEFは、油性オフセットインキの酸化重合乾燥を促進させるための添加剤です。
2. 形状はインキに混ぜやすいように、ペースト状になっています。  
万が一、溶剤が分離している場合は、ご面倒でもよく掻き混ぜた上でご使用下さい。  
印刷物への乾燥性に影響はありません。
3. インキへは、2～5%が適性添加量です。5%以上は添加しないで下さい。効果は上がりません。
4. 蛍光インキへの添加は避けて下さい。変色の恐れがございます。
5. ペトロドライヤーEFは石油系溶剤を含んでいます。石油系溶剤を含まない合成紙ユポ用インキやノンVOCインキへの添加は避けて下さい。
6. 淡色インキの場合、変色が起こりやすいので使用量は控えめにして下さい。
7. 印刷機上での乾燥も促進されますので、ローラー上でのインキの乾きにも注意して下さい。
8. フィルムや合成紙等の通気性のない原反の場合、ドライヤーの効果が充分発揮できないことがあります。  
その場合には、内部から酸素を発生するタイプの『EXドライヤー』をご使用下さい。
9. ペトロドライヤーEFの着いたウエスは、インキを拭いたウエスと一緒に捨てないで下さい。  
インキとドライヤーと一緒に付着したウエスを大量に蓄積すると、発熱し発火する恐れがあります。

★NLマーク:印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。



- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。