

UV補助剤

UV ローラー洗浄液 F

『UV ローラー洗浄液 F』は、一般UVインキのほか、特殊UVインキやUVハイブリッドインキなどにも対応したUV印刷用ロール洗浄液です。

■ 成分

アルキルベンゼン(石油系溶剤)

脂肪族系溶剤(石油系溶剤)

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール(石油系溶剤)

■ 特徴

- ▶ 労働安全衛生法に指定されている第1種および第2種の溶剤は混入しておりません。
- ▶ 引火点は21～70℃であり、危険物第4類第2石油類に該当します。
- ▶ 印刷機自動洗浄装置にも使用できます。

■ 使用上の注意

- ▶ バーニング処理を施したPS版を使用する場合は、版・ブランケット・ロールすべてを洗浄可能です。
- ▶ UV用ポジPS版・ネガPS版やCTP版を使用する場合は、版の洗浄には“UV プレート洗浄液”を、ブランケット・ロール用には“UV ローラー洗浄液 F”を使い分けてください。
- ▶ フレキシ版に使用される場合は版材メーカーにご相談願います。
- ▶ 自動洗浄装置にご使用になられる際には、ゴムホースやゴムパッキンの材質にご注意願います。
- ▶ 化学物質管理促進法(PRTR)に該当します。

更新日:2022/02/02

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。